





# Multi Split Air Conditioners

## SYSTEEM 3: MULTI M MULTI ON/OFF

	Wandmodel			
	Wandmodel	ART COOL Spiegel		ART COOL
				
2.1 kW	MS07AH N40		MC07AH* NE0	
2.6 kW	MS09AH N40		MC09AH* NE0	MA09AH* NF0
3.5 kW	MS12AH N40		MC12AH* NE0	MA12AH* NF0
5.3 kW	MS18AH N50	MC18AH* N31		
7.0 kW		MC24AH* N31		

ART COOL \* heeft betrekking op de kleur van het paneel

Standaard:

\*Spiegel (R)



\*Spiegel (R)



\*White silver (H)



In optie:

\*Wood (D)



\*Metaal (M)



\*Blauw (B)



\*Metaal (V)



\*Silver (V)



# >>> Specificaties buitenunits

## MULTI ON/OFF

Warmtepomp

ON/OFF



Type	M18AH	
Technical model	A2UH186FA0/UE0	
<b>Max. aansluitbare binnenunits</b>	2	
Capaciteit (koelen/verwarmen)	kW	2,05-5,27/2,63-5,8
Opgen. vermogen (koelen/verwarmen)	W	780-1900/1200-1900
Nom. Stroomsterkte (koelen/verwarmen)	A	3,5-8,5/5,5-8,5
Voedingsspanning	V/Ph/Hz.	230/1/50
Koelgas vulling R410a (standaard)	g	1350
Luchtdebiet	m <sup>3</sup> /h	3180
Voorgevulde leidinglengte	m	7,5
Geluidsniveau op 1 m (H/L)	dB(A)+/-3	51
Diameter vloeistof/gasleiding	Inch.	2X(1/4-3/8)
Afmetingen (LXHxD)	mm	870X655X320
Gewicht	kg.	64
Voedingskabel	N° X mm <sup>3</sup>	3X2,5
Max. totale leidinglengte	m	30
Max. leidinglengte voor één binnenunit	m	15
Max. hoogteverschil binnen/buiten	m	7,5



Type	M21AH	
Technical model	A3UH216FA0/ UE0	
<b>Max. aansluitbare binnenunits</b>	3	
Capaciteit (koelen/verwarmen)	kW	2,35-6,15/2,64-6,15
Opgen. vermogen (koelen/verwarmen)	W	880-2100/1350-2200
Nom. Stroomsterkte (koelen/verwarmen)	A	4,0-9,4/6,0-9,8
Voedingsspanning	V/Ph/Hz.	230/1/50
Koelgas vulling R410a (standaard)	g	1500
Luchtdebiet	m <sup>3</sup> /h	3180
Voorgevulde leidinglengte	m	7,5
Geluidsniveau op 1 m (H/L)	dB(A)+/-3	51
Diameter vloeistof/gasleiding	Inch.	3X(1/4-3/8)
Afmetingen (LXHxD)	mm	870X655X320
Gewicht	kg.	64
Voedingskabel	N° X mm <sup>3</sup>	3X2,5
Max. totale leidinglengte	m	45
Max. leidinglengte voor één binnenunit	m	15
Max. hoogteverschil binnen/buiten	m	7,5



Type	M30AH	
Technical model	A4UH306FA0/ UE0	
<b>Max. aansluitbare binnenunits</b>	4	
Capaciteit (koelen/verwarmen)	kW	2,64-8,8/2,93-9,67
Opgen. vermogen (koelen/verwarmen)	W	1100-3250/1320-3360
Nom. Stroomsterkte (koelen/verwarmen)	A	4,8-15/6,0-15,5
Voedingsspanning	V/Ph/Hz.	230/1/50
Koelgas vulling R410a (standaard)	g	2500
Luchtdebiet	m <sup>3</sup> /h	3780
Voorgevulde leidinglengte	m	7,5
Geluidsniveau op 1 m (H/L)	dB(A)+/-3	51/46
Diameter vloeistof/gasleiding	Inch.	4X(1/4-3/8)
Afmetingen (LXHxD)	mm	870X1060X320
Gewicht	kg.	80
Voedingskabel	N° X mm <sup>3</sup>	3X4
Max. totale leidinglengte	m	60
Max. leidinglengte voor één binnenunit	m	15
Max. hoogteverschil binnen/buiten	m	7,5

Opmerkingen:

- De capaciteit is gebaseerd op de volgende omstandigheden:  
 Koeling: - binnentemperatuur 27°C DB /19°C WB, buitentemperatuur 35°C DB/24°C WB.  
 Verwarming: - binnentemperatuur 20°C DB /15°C WB, buitentemperatuur 7°C DB/6°C WB.
- Ontwerp en specificaties kunnen i.v.m. productverbetering zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
- Minstens twee binnenunits moeten aangesloten worden.