



MaxiCool



AIR CONDITIONERS



MaxiCool



MAXIMUM COMFORT

MaxiCool

We kijken er allemaal naar uit, het voorjaar en de zomer zijn weer in aantocht, overdag lekker buiten toeven en in de avonden genieten van elkaars gezelschap, heerlijk ontspannen bij temperaturen die vaak de tropische grenzen overschrijden, en daar voelen we gelijk de keerzijde van de seizoenwisselingen, u kent het wel 't is benauwd en alles voelt klam, in huis is het dan te warm en de luchtvochtigheidsgraad is te hoog.

MaxiCool® air conditioners bieden de ideale betaalbare oplossing zodat uw zowel overdag als in de avonden kunt genieten van een aangenaam interieur klimaat. Met onze split unit air conditioners regelt u de luchtvochtigheidsgraad en de temperatuur van de lucht, een behaaglijke nachtrust staat nu niets meer in de weg, vallen de weersomstandigheden een keer tegen dan bent u goed geholpen met onze MaxiCool® modellen die niet alleen koelen maar ook kunnen verwarmen, MaxiCool® biedt compleet comfort!

overzichtelijke digitale display

knoppen voor het instellen van de gewenste temperatuur

knop aan / uit



koelen



verwarmen



R407C milieu vriendelijk koelmiddel



knoppen om de richting van de luchtstroom in te stellen

knop voor instellen van b.v.
- koelen
- ventileren
- ontvochtigen
- verwarmen

knoppen timer instellingen

knop voor ventilatorsnelheid
knop voor slaapstand

Alle MaxiCool® airconditioners worden standaard geleverd met een draadloze afstandsbediening. Lekker vanuit uw comfortabele luie stoel of bed de airco naar uw wens bedienen en instellen, een behaaglijke nachtrust door de slaapstand instelling.

Alle MaxiCool® airconditioners worden standaard geleverd met:

- draadloze afstandsbediening
- 4 meter geïsoleerde koperen koelleiding
- R407C milieu vriendelijk koelmiddel reeds afgevuld in de buitenunit
- alle benodigde elektrokabels
- installatiepakket met diverse benodigde materialen
- duidelijke installatie handleiding in 4 talen Nederlands, Duits, Frans en Engels
- 2 jaar garantie.

Alle MaxiCool® airconditioners zijn getest en gekeurd volgens strikte Europese richtlijnen.



Model SGL09COC



Airconditioning is een engels woord voor luchtbehandeling, een onafhankelijke regeling van de luchtvochtigheidsgraad en temperatuur van de lucht in bijvoorbeeld woonvertrekken.

Dit zorgt ervoor dat u zich behaaglijk voelt in uw woon-, werk- of slaapkamer, een doordacht deodorisatie filtering systeem zorgt voor aangename lucht in uw vertrek. Deze filters kunt u eenvoudig zelf reinigen met een lauwe sopje van neutraal afwasmiddel, even spoelen met water laten drogen en...klaar.



SGL09COC

MaxiCool (koelen)		Ph-V-Hz	SGL09COC
Bedrijfs voltage			220-240V/50HZ
Koeling	Koelcapaciteit	Watt(Btu/h)	2500/9000
	Opgenomen elektrisch vermogen	Watt	980
	Stroomsterkte	Ampere	4.9
Digitale display op binneneenheid		ja/nee	nee
Ontvochtigingscapaciteit in liters per uur		l/h	1.2
Maximaal opgenomen elektrisch vermogen		Watt	1270
Maximaal gevraagde stroomsterkte		Ampere	6.2
Compressor	Type		Roterend
	Merk		Japans fabrikaat
	Capaciteit	Btu/h	10167/9757
	Vermogen	Watt	980/945
Binneneenheid Ventilator	Vermogen	Watt	31.5
Binneneenheid luchtverpaatsing		m ³ /h	400
Binneneenheid geluidsniveau		dB(A)	39
Binneneenheid	Afmetingen (LxHxD)	mm	800x290x183
	Verpakkingsafmetingen (LxHxD)	mm	855x255x355
	Netto/Bruto gewicht	kg	10/11.5
Buiteneenheid Ventilator	Vermogen	Watt	74.5W
Buiteneenheid geluidsniveau		dB(A)	50
Buiteneenheid	Afmetingen (LxHxD)	mm	830x500x310
	Verpakkingsafmetingen (LxHxD)	mm	895x580x355
	Netto/Bruto gewicht	kg	28/31.5
Koelmiddel			R407C
Koelmiddel hoeveelheid		g	790
Normale systeemdruk		MPa	3.0
Geïsoleerde koperen koelleiding	Diameter vloeistof kant	inch	1/4
	Diameter gas kant	inch	3/8
	Maximale leiding lengte	m	10
	Maximaal hoogtevverschil binnen/buiten unit	m	7
Minimale werktemperatuur		°C	-7
Maximale omgevingstemperatuur		°C	43



MaxiCool® airconditioner model SGL09COC heeft een koelcapaciteit van 2500 Watt/9000 Btu/h geschikt voor woon/slaap/werkruimten.

Uw dealer adviseert u op maat betreffende de voor u meest geschikte airconditioning dit met betrekking de grootte, inhoud etc. van de ruimte waar de airco gebruikt gaat worden.

MaxiCool® is compleet dit wil zeggen dat u binnen- en buitenunit, alle benodigde elektro-kabels, installatiepakket met diverse benodigde materialen in één koop aanschaft tegen een zéér aantrekkelijke prijs. Informeer bij uw dealer.



SGL09HDC

Model SGL09HDC



Een ware alleskunner, dat is de beste omschrijving voor deze compacte MaxiCool® airconditioning met de aanschaf van deze airco beschikt u over een apparaat dat zowel kan koelen alsook verwarmen, behaaglijk en aangenaam tegen een zeer aantrekkelijke prijs.

De duidelijke digitale display op de binnenunit vergroot het bedieningsgemak in een oogopslag alle instellingen overzien, uw dealer demonstreert u graag alle mogelijkheden.

MaxiCool® airconditioner model SGL09HDC heeft een koelcapaciteit van 2500 Watt/9000 Btu/h en heeft een verwarmcapaciteit van 2750 Watt/9400 Btu/h.



MaxiCool (koelen en verwarmen)			SGL09HDC
Bedrijfs voltage		Ph-V-Hz	220-240V/50HZ
Koeling	Koelcapaciteit	Watt(Btu/h)	2500/9000
	Opgenomen elektrisch vermogen	Watt	980
	Stroomsterkte	Ampere	4,9
Verwarming	Verwarmingscapaciteit	Watt(Btu/h)	2750/9400
	Opgenomen elektrisch vermogen	Watt	960
	Stroomsterkte	Ampere	4,8
Digitale display op binnenunit		ja/nee	ja
Ontvochtigingscapaciteit in liters per uur		l/h	1.2
Maximaal opgenomen elektrisch vermogen		Watt	1270
Maximaal gevraagde stroomsterkte		Ampere	6.2
Compressor	Type		Roterend
	Merk		Japans fabriikaat
	Capaciteit	Btu/h	10167/9757
Binnenunit Ventilator	Vermogen	Watt	980/945
	Vermogen	Watt	31.5
Binnenunit luchtverpaatsing		m ³ /h	400
Binnenunit geluidsniveau		dB(A)	39
Binnenunit	Afmetingen (LxHxD)	mm	800x290x183
	Verpakkingsafmetingen (LxHxD)	mm	855x255x355
	Netto/Bruto gewicht	kg	10/11.5
Buitenunit Ventilator	Vermogen	Watt	74.5W
Buitenunit geluidsniveau		dB(A)	50
Buitenunit	Afmetingen (LxHxD)	mm	830x500x310
	Verpakkingsafmetingen (LxHxD)	mm	895x580x355
	Netto/Bruto gewicht	kg	30/33.5
Koelmiddel			R407C
Koelmiddel hoeveelheid		g	830
Normale systeemdruk		MPa	3.0
Geïsoleerde koperen koelleiding	Diameter vloeistof kant	inch	1/4
	Diameter gas kant	inch	3/8
	Maximale leiding lengte	m	10
	Maximaal hoogtevverschil binnen/buiten unit	m	7
Minimale werkteemperatuur		°C	-7
Maximale omgevingstemperatuur		°C	43



Ook aan onze MaxiCool® airconditioner buitenunits is veel aandacht besteed aan afwerking, ze hebben een gebroken wit/creme kleur, en kunnen met optionele muurbeugels keurig geplaatst worden.

De MaxiCool® buitenunit kunt u bij uw woning op diverse plaatsen installeren b.v. op de grond, tegen de muur, op het dak of bijvoorbeeld op uw balkon zie afbeelding hiernaast.



Model SGL1ACOC



U beschikt over een grotere ruimte of wenst gewoonweg meer capaciteit, dat kan, met de MaxiCool® air conditioner type SGL1ACOC de koelcapaciteit van deze airco bedraagt 3300 Watt/11200 Btu/h, de elegant vormgegeven binnen-unit past in iedere ruimte, ook deze airco beschikt over stof en deodorisatiefilters

Alle MaxiCool® airconditioners zijn keurig afgewerkt en worden compleet geleverd in een overzichtelijke verpakking met een duidelijke handleiding, uw dealer adviseert u op maat betreffende de voor u meest geschikte airconditioning.



SGL1ACOC

MaxiCool (koelen)		SGL1ACOC	
Bedrijfs voltage		Ph-V-Hz	220-240V/50HZ
Koeling	Koelcapaciteit	Watt(Btu/h)	3300/11200
	Opgenomen elektrisch vermogen	Watt	1300
	Stroomsterkte	Ampere	5.8
Digitale display op binneneunit		ja/nee	nee
Ontvochtigingscapaciteit in liters per uur		l/h	1.6
Maximaal opgenomen elektrisch vermogen		Watt	1600
Maximaal gevraagde stroomsterkte		Ampere	8.2
Compressor	Type	Roterend	
	Merk	Japans fabrikaat	
	Capaciteit	Btu/h	13699/13152
	Vermogen	Watt	1335/1280
Binnenunit Ventilator	Vermogen	Watt	32
Binnenunit luchtverpaatsing		m ³ /h	450
Binnenunit geluidsniveau		dB(A)	39
Binnenunit	Afmetingen (LxHxD)	mm	800x290x183
	Verpakkingsafmetingen (LxHxD)	mm	855x255x355
	Netto/Bruto gewicht	kg	11/11.5
Buitenunit Ventilator	Vermogen	Watt	74.5W
Buitenunit geluidsniveau		dB(A)	50
Buitenunit	Afmetingen (LxHxD)	mm	830x500x310
	Verpakkingsafmetingen (LxHxD)	mm	895x580x355
	Netto/Bruto gewicht	kg	35/38.5
Koelmiddel		R407C	
Koelmiddel hoeveelheid		g	1200
Normale systeemdruk		MPa	3.0
Geïsoleerde koperen koelleiding	Diameter vloeistof kant	inch	1/4
	Diameter gas kant	inch	1/2
	Maximale leiding lengte	m	10
	Maximaal hoogtevverschil binnen/buiten unit	m	7
Minimale werktemperatuur		°C	-7
Maximale omgevingstemperatuur		°C	43



MaxiCool® airconditioner model SGL1ACOC heeft een koelcapaciteit van 3300 Watt/11200 Btu/h

- draadloze afstandsbediening
- 4 meter geïsoleerde koperen koelleiding
- R407C milieu vriendelijk koelmiddel reeds afgevuld in de buitenunit
- alle benodigde elektrokabels
- installatiepakket met diverse benodigde materialen
- duidelijke installatie handleiding in 4 talen NL, D, F, UK
- 2 jaar garantie



SGL1AHDC

Model SGL1AHDC



Dit model airconditioner is in principe gelijk aan de SGL1ACOC maar met de extra luxe digitale display op de binneneenheid en de mogelijkheid tot verwarmen, ook in het voorjaar en de zomer kan het 's morgens koel zijn en fris aanvoelen, de verwarmingsketel aanzetten heeft geen zin, de verwarmingsunit van deze MaxiCool® airconditioner zorgt voor een aangename temperatuur.

Komt het zonnetje dan zo rond elven goed naar buiten dan gaat de airconditioning de temperatuur en luchtvochtigheid weer zodanig aanpassen dat u zich weer behaaglijk voelt, alles automatisch instelbaar middels de draadloze infrarode afstandsbediening.

MaxiCool (koelen en verwarmen)		Ph-V-Hz	SGL1AHDC
Bedrijfs voltage			220-240V/50HZ
Koeling	Koelcapaciteit	Watt(Btu/h)	3300/11200
	Opgenomen elektrisch vermogen	Watt	1300
	Stroomsterkte	Ampere	5.8
Verwarming	Verwarmingscapaciteit	Watt(Btu/h)	4000/13600
	Opgenomen elektrisch vermogen	Watt	1450
	Stroomsterkte	Ampere	6,4
Digitale display op binneneenheid		ja/nee	ja
Ontvochtigingscapaciteit in liters per uur		l/h	1.6
Maximaal opgenomen elektrisch vermogen		Watt	1740
Maximaal gevraagde stroomsterkte		Ampere	8.2
Compressor	Type		Roterend
	Merk		Japans fabrikaat
	Capaciteit	Btu/h	13699/13152
	Vermogen	Watt	1335/1280
Binneneenheid Ventilator	Vermogen	Watt	32
Binneneenheid luchtverpaatsing		m ³ /h	450
Binneneenheid geluidsniveau		dB(A)	40
Binneneenheid	Afmetingen (LxHxD)	mm	800x290x183
	Verpakkingsafmetingen (LxHxD)	mm	855x255x355
	Netto/Bruto gewicht	kg	11/12.5
Buiteneenheid Ventilator	Vermogen	Watt	74.5W
Buiteneenheid geluidsniveau		dB(A)	50
Buiteneenheid	Afmetingen (LxHxD)	mm	830x500x310
	Verpakkingsafmetingen (LxHxD)	mm	895x580x355
	Netto/Bruto gewicht	kg	37/40.5
Koelmiddel			R407C
Koelmiddel hoeveelheid		g	1220
Normale systeemdruk		MPa	3.0
Geïsoleerde koperen koelleiding	Diameter vloeistof kant	inch	1/4
	Diameter gas kant	inch	1/2
	Maximale leiding lengte	m	10
	Maximaal hoogteverschil binnen/buiten unit	m	7
Minimale werkteemperatuur		°C	-7
Maximale omgevingstemperatuur		°C	43



MaxiCool® airconditioner model SGL1AHDC koelcapaciteit van 3300 Watt/11200 Btu/h en heeft een verwarmcapaciteit van 4000 Watt/13600 Btu/h.

Tijdens de productie worden de MaxiCool® airconditioners uitvoerig getest zo zijn een aantal functies voor u al voorgeprogrammeerd, u kiest bijvoorbeeld voor de "Dry" of "Cool" modus en stelt de ventilatorsnelheid eenvoudig in op "auto".

Met de afstandsbediening kunt u makkelijk de richting van de uitblaasroosters verstellen.



Model SGL18COC



Model SGL18COC is een split unit airconditioner met een koelcapaciteit van maar liefst 5100 Watt/18000 Btu/h, een elegant afgewerkte binnen- en buitenunit met een wezenlijk groter vermogen, ook op dit model alle luxe instellingen binnen handbereik met de overzichtelijke draadloze afstandsbediening.

Hoe meer vermogen, hoe groter de ruimte die u kunt voorzien van aangename koele lucht, doordat u kiest voor een split unit (binnen wordt de lucht door de binnenuit opgezogen en via de afgekoelde verdamper terug de ruimte in geblazen, hierdoor bent u verzekerd van een aangenaam binnenklimaat).



SGL18COC

MaxiCool (koelen)		SGL18COC	
Bedrijfs voltage		Ph-V-Hz	220-240V/50HZ
Koeling	Koelcapaciteit	Watt(Btu/h)	5100/18000
	Opgenomen elektrisch vermogen	Watt	2100
	Stroomsterkte	Ampere	9.8
Digitale display op binnenuit		ja/nee	nee
Ontvochtigingscapaciteit in liters per uur		l/h	2.5
Maximaal opgenomen elektrisch vermogen		Watt	2700
Maximaal gevraagde stroomsterkte		Ampere	11.5
Compressor	Type	Roterend	
	Merk	Japans fabrikaat	
	Capaciteit	Btu/h	21939
Vermogen		Watt	2130
Binnenuit Ventilator	Vermogen	Watt	60.2
Binnenuit luchtverplaatsing		m ³ /h	750
Binnenuit geluidsniveau		dB(A)	43
Binnenuit	Afmetingen (LxHxD)	mm	1020x315x178
	Verpakkingsafmetingen (LxHxD)	mm	1090x390x265
	Netto/Bruto gewicht	kg	14.5/17
Buitenuit Ventilator	Vermogen	Watt	94.5W
Buitenuit geluidsniveau		dB(A)	56
Buitenuit	Afmetingen (LxHxD)	mm	860x690x370
	Verpakkingsafmetingen (LxHxD)	mm	1010x775x430
	Netto/Bruto gewicht	kg	45/50
Koelmiddel		R407C	
Koelmiddel hoeveelheid		g	2000
Normale systeemdruk		MPa	3.2
Geïsoleerde koperen koelleiding	Diameter vloeistof kant	inch	1/4
	Diameter gas kant	inch	1/2
	Maximale leiding lengte	m	15
	Maximaal hoogteverschil binnen/buiten unit	m	10
Minimale werktemperatuur		°C	-7
Maximale omgevingstemperatuur		°C	43



MaxiCool® model SGL18COC heeft een koelcapaciteit van 5100 Watt/18000 Btu/h.

Het multi-split principe: Wilt u niet één maar meerdere ruimten afzonderlijk te koelen, dan kunt u kiezen voor de multi-split air conditioning, een buitenunit kunt u koppelen aan meerdere binnenuits, deze kunt u allen afzonderlijk per ruimte middels de bijgeleverde afstandsbedieningen instellen.

Ook bij de multi-split keuze adviseren wij u te informeren bij uw dealer en installateur.



SGL18HOC

Model SGL18HOC



Dit model kent dezelfde afmetingen als model SGL18COC maar heeft als extra de mogelijkheid van verwarmen. Al onze MaxiCool® airconditioners zijn voorzien van een uitgekiend filter systeem hierdoor stroomt aangename lucht u kamer binnen.



MaxiCool (koelen en verwarmen)			SGL18HOC
Bedrijfs voltage		Ph-V-Hz	220-240V/50HZ
Koeling	Koelcapaciteit	Watt(Btu/h)	5100/18000
	Opgenomen elektrisch vermogen	Watt	2100
	Stroomsterkte	Ampere	9.8
Verwarming	Verwarmingscapaciteit	Watt(Btu/h)	5500/19000
	Opgenomen elektrisch vermogen	Watt	2300
	Stroomsterkte	Ampere	10,6
Digitale display op binneneunit		ja/nee	nee
Ontvochtigingscapaciteit in liters per uur		l/h	2.5
Maximaal opgenomen elektrisch vermogen		Watt	2700
Maximaal gevraagde stroomsterkte		Ampere	11.5
Compressor	Type		Roterend
	Merk		Japans fabrikaat
	Capaciteit	Btu/h	21939
Binneneunit Ventilator	Vermogen	Watt	2130
	Vermogen	Watt	60.2
Binneneunit luchtverplaatsing		m ³ /h	750
Binneneunit geluidsniveau		dB(A)	43
Binneneunit	Afmetingen (LxHxD)	mm	1020x315x178
	Verpakkingsafmetingen (LxHxD)	mm	1090x390x265
	Netto/Bruto gewicht	kg	14.5/17
Binneneunit Ventilator	Vermogen	Watt	94.5W
Binneneunit geluidsniveau		dB(A)	56
Binneneunit	Afmetingen (LxHxD)	mm	860x690x370
	Verpakkingsafmetingen (LxHxD)	mm	1010x775x430
	Netto/Bruto gewicht	kg	46/51
Koelmiddel			R407C
Koelmiddel hoeveelheid		g	2000
Normale systeemdruk		MPa	3.2
Geïsoleerde koperen koelleiding	Diameter vloeistof kant	inch	1/4
	Diameter gas kant	inch	1/2
	Maximale leiding lengte	m	15
	Maximaal hoogteverschil binnen/buiten unit	m	10
Minimale werkteemperatuur		°C	-7
Maximale omgevingstemperatuur		°C	43



MaxiCool® airconditioner model SGL18HOC koelcapaciteit van 5100 Watt/18000 Btu/h en heeft een verwarmcapaciteit van 5500 Watt/19000 Btu/h.

MaxiCool® is compleet, welk type u ook kiest alle modellen zijn compleet uitgerust voor een standaard installatie, tegen verrassend lage prijzen. Verder kunt u kosten sparen door zelf een aantal voorbereidingen te treffen, de uiteindelijke koppeling dient u te laten doen door een erkend STEK-instalateur, informeer hiernaar bij uw dealer en instalateur.



Model SGL22HOC



De MaxiCool® SGL22HOC heeft een koelcapaciteit van 6500 Watt/22000 Btu/h, en heeft een verwarmcapaciteit van 7400 Watt/25200 Btu/h. een grotere ruimte of een ruimte met een glazen pui waarop overdag de zon staat kunnen met deze airconditioning voorzien worden van geconditioneerde lucht, veel omgevingsfactoren bepalen voor u de uiteindelijke keuze.

Een ding is zeker MaxiCool® is de beste en meest betaalbare oplossing die ervoor zorgt dat u op een aangename manier van de verschillende seizoenen kunt genieten.



SGL22HOC

MaxiCool (koelen en verwarmen)		SGL22HOC	
Bedrijfs voltage		Ph-V-Hz	220-240V/50HZ
Koeling	Koelcapaciteit	Watt(Btu/h)	6500/22000
	Opgenomen elektrisch vermogen	Watt	2650
	Stroomsterkte	Ampere	13
Verwarming	Verwarmingscapaciteit	Watt(Btu/h)	7400/25200
	Opgenomen elektrisch vermogen	Watt	2850
	Stroomsterkte	Ampere	14
Digitale display op binneneenit		ja/nee	nee
Ontvochtigingscapaciteit in liters per uur		l/h	3.2
Maximaal opgenomen elektrisch vermogen		Watt	3480
Maximaal gevraagde stroomsterkte		Ampere	16.8
Compressor	Type		Roterend
	Merk		Japans fabrikaat
	Capaciteit	Btu/h	26647
	Vermogen	Watt	2560
Binneneenit Ventilator	Vermogen	Watt	85
Binneneenit luchtverplaatsing		m ³ /h	1000
Binneneenit geluidsniveau		dB(A)	50
Binneneenit	Afmetingen (LxHxD)	mm	1080x330x220
	Verpakkingsafmetingen (LxHxD)	mm	1180x300x425
	Netto/Bruto gewicht	kg	15/18.5
Buiteneenit Ventilator	Vermogen	Watt	116W
Buiteneenit geluidsniveau		dB(A)	58
Buiteneenit	Afmetingen (LxHxD)	mm	870x850x365
	Verpakkingsafmetingen (LxHxD)	mm	960x995x415
	Netto/Bruto gewicht	kg	65/74
Koelmiddel			R407C
Koelmiddel hoeveelheid		g	2600
Normale systeemdruk		MPa	3.2
Geïsoleerde koperen koelleiding	Diameter vloeistof kant	inch	3/8
	Diameter gas kant	inch	5/8
	Maximale leiding lengte	m	15
	Maximaal hoogteverschil binnen/buiten unit	m	10
Minimale werkteemperatuur		°C	-7
Maximale omgevingstemperatuur		°C	43



MaxiCool® airconditioner model SGL22HOC heeft een koelcapaciteit van 6500 Watt/22000 Btu/h, en heeft een verwarmcapaciteit van 7400 Watt/25200 Btu/h.

Het multi-split principe: Wilt u niet één maar meerdere ruimten afzonderlijk te koelen, dan kunt u kiezen voor de multi-split air conditioning, een buitenunit kunt u koppelen aan meerdere binneneenits, deze kunt u allen afzonderlijk per ruimte middels de bijgeleverde afstandsbedieningen instellen.

Ook bij de multi-split keuze adviseren wij u te informeren bij uw dealer en installateur.



MAXIMUM COMFORT

MaxiCool

Tot besluit van deze brochure zetten wij voor u alle voordelen van de MaxiCool® air conditioners op een rijtje:

- al onze air conditioners zijn keurig afgewerkt
- onze binnenunits hebben een stijlvolle vormgeving en passen in uw interieur
- dankzij de infra rode afstandsbediening kunt u vanuit uw luie stoel de airconditioning volledig instellen
- dankzij swing instelling geniet u van een aangename luchtstroom
- het doordachte filtering systeem zorgt voor een prettig interieurklimaat
- u kunt de filters eenvoudig zelf reinigen



- MaxiCool® toestellen zijn geruisarm
- Al onze MaxiCool® air conditioners kunnen koelen, ontvochtigen, ventileren en indien aangegeven ook verwarmen
- verschillende modellen hebben een digitale display op de binnenunit
- alle MaxiCool air conditioners zijn getest en gekeurd volgens strikte Europese richtlijnen
- de buitenunits zijn degelijk afgewerkt en alle componenten zijn van een uitstekend fabrikaat



- onze producten zijn overzichtelijk ingepakt met de bijgeleverde handleiding kunt u zelf al voorbereidingen treffen voor de installatie, de uiteindelijke aansluiting dient te geschieden door een STEK erkend installateur.
- enkele van onze modellen zijn geschikt voor multi-split toepassingen



koelen



verwarmen



R407C milieuvriendelijk koelmiddel



Alle MaxiCool® airconditioners worden standaard geleverd met:

- draadloze afstandsbediening
- 4 meter geïsoleerde koperen koelleiding
- R407C milieuvriendelijk koelmiddel reeds afgevuld in de buitenunit
- alle benodigde elektrokabels
- installatiepakket met diverse benodigde materialen
- duidelijke installatie handleidingen in 4 talen NL, D, Fr en UK
- 2 jaar garantie

Al met al zijn MaxiCool® air conditioners een echte aanrader, wij wensen u veel genot van uw nieuwe aanschaf waar u jarenlang plezier van zult hebben.

Bezoekt u onze internetpagina op www.maxicool.nl

MaxiCool

MaxiCool® is compleet, welk type u ook kiest alle modellen zijn compleet uitgerust voor een standaard installatie, tegen verrassend lage prijzen. Verder kunt u kosten sparen door zelf een aantal voorbereidingen te treffen, de uiteindelijke koppeling dient u te laten doen door een erkend STEK-installeteur, informeer hiernaar bij uw dealer en installeteur.

Ook voor de perfecte afwerking levert MaxiCool® de diverse toebehoren, u kunt bijvoorbeeld denken aan leidingkanalen, ophangbeugels afwerktape etc. etc.

Uw dealer en installeteur adviseren u op maat betreffende de voor u beste oplossing.



kanalen voor koel-
en elektrische leidingen



montagebalken
standaard



platte bocht 45°



afwerktape klevend
20 meter x 50 mm



platte bocht 90°

MaxiCool® levert alle onderdelen voor een super de luxe afwerking van leidingen etc. op bijgaande afbeelding ziet u dat kabels en leidingen indien gewenst keurig kunnen worden afgewerkt.

Uw dealer en installeteur informeren u graag.



buitenbocht 90°



binnenbocht 90°



verbindingsstuk



einstuk voor kanaal



muurkapje




ophangbeugel voor buiten unit
geschikt voor SGL09 en SGL1A
modellen



vlakke muurrosette



eindkapje voor kanaal



soepele bocht



ophangbeugel voor buiten unit
geschikt voor SGL18 en SGL22
modellen

