




Raammodel

Raam model units zijn niet alleen stijlvol maar zitten vol snuffjes: de units zijn voorzien van Gold Fin coating, zijn makkelijk te installeren en de meeste modellen worden geleverd met een uitneembaar chassis. Bovendien kan de luchtcirculatie precies worden gecontroleerd door middel van het 4-wegdeflectiesysteem.




Eigenschappen

-  • 4-weg luchtstroomverplaatsing
-  • Omkeerbaar open rooster
-  • Uitschuifbaar chassis

4-weg luchtstroomverplaatsing

De filter voorkomt de verspreiding van stof en bacteriën in de lucht, en zorgt daardoor voor een gezonde atmosfeer.



Auto Swing

De luchtcirculatiekleppen bewegen constant en geruisloos van de ene naar de andere kant en sturen koele lucht naar elke hoek van de kamer.



Uitschuifbaar chassis

De installatie en het onderhoud zijn eenvoudig, omdat de unit dankzij het uitschuifbare chassis niet van het raam of de muur hoeft te worden genomen.



Omkeerbaar open rooster

Het omkeerbaar open rooster zorgt voor eenvoudige verwijdering van de luchtfilter uit het toestel, ongeacht waar het toestel geplaatst is



High Efficiency Compressor

De Rotary compressor van LG heeft een goede reputatie: weinig geluid en trilling, hoge efficiëntie en betrouwbaarheid.



>>> Specificaties

Set	Type	W07AC	W09AC	W12AC	W18AC	W22AC
Technical model		BWC076GBAA0/SG1	BWC096GBAA0/SC1	BWC126CBAA0/SC1	BWC186MBAB0/SM1	BWC226NBAA0/SG1
Nom. Koelvermogen	W	1910	2640	3370	4980	5860
EER	W/W	2,62	2,61	2,41	2,21	2,34
Energie label (koelen/verwarmen)		C	C	D	E	E
Opgeen. vermogen	W	730	1010	1400	2250	2500
Nom. Stroomsterkte	A	3,4	4,6	6,3	10,2	11
Luchtdebiet max. binnen	m ³ /h	350	390	475	710	740
Luchtdebiet max. buiten	m ³ /h	710	720	900	1260	1380
Geluidsniveau max. binnen	dB(A)	46	47	49	51	55
Geluidsniveau max. buiten	dB(A)	52	53	55	58	60
Ontvochtiging	l/h	0,6	0,7	1,3	2	2,5
Afmetingen (LxHxD)	mm.	469X353X525	469X353X525	600X380X567	660X428X675	660X428X770
Gewicht	kg.	31	32	41	59	69
Koelgas vulling R410a (standaard)	g	350	580	420	780	780
Voedingsspanning	V/Ph/Hz.	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Afzekering	A	16	16	20	20	20