



## ART COOL Panel Type



3.5kW

### Eigenschappen

- NEO-Plasma luchtreinigingssysteem
- Anti-corrosie Gold Fin
- Auto Changeover
- Auto Clean
- Jet Cool
- Natuurlijke luchtverdeling door CHAOS Swing
- Draadloze afstandsbediening

- Automatische Sleep Mode
- Geluidsarm
- Gezonde ontvochtiging
- Auto Restart
- 24-uurs ON/OFF-timer
- Auto Swing
- Energie besparend
- Verwisselbaar front

### >>> Specificaties



SET	Type	A12AW1
	<b>Technical model</b>	<b>AS-W126F1G0/SF0</b>
Nom. Koelvermogen	W	3510
Nom. verwarmingsvermogen	W	4200
EER	W/W	3,22
COP	W/W	3,63
Energielabel (koelen/verwarmen)		A/A
Opgen. vermogen (koelen/verwarmen)	W	1090/1160
Nom. Stroomsterkte (koelen/verwarmen)	A	4,9/5,2
	<b>Technical model</b>	<b>ASNW126F1G0/NF0</b>
<b>Binnenunit</b>		
Luchtdebiet max.	m <sup>3</sup> /h	630
Geluidsniveau op 1 m (H/M/L/Sleep)	dB(A)	42/36/23
Ontvochtiging	l/h	1,5
Afmetingen (LXHXD)	mm	600X600X146
Gewicht	kg.	14
	<b>Technical model</b>	<b>ASUW126FUG0/UF0</b>
<b>Buitenunit</b>		
Luchtdebiet (max)	m <sup>3</sup> /h	1740
Geluidsniveau op 1 m	dB(A)	48
Afmetingen (LXHXD)	mm	770X540X245
Gewicht	kg.	34
	<b>Technical model</b>	<b>ASUW126FUG0/UF0</b>
<b>Koelleidingen</b>		
Diameter vloeistof/gasleiding	inch.	1/4-3/8
Voorgevulde leidinglengte	m	4(min.)-7,5
Max. leidinglengte	m	15
Max. hoogteverschil	m	7
Koelgas vulling R410a (standaard)	g	1000
Vulling-bijkomend	g/m	20
	<b>Elektrische aansluiting</b>	
Voedingsspanning	V/Ph/Hz.	230/1/50
Voeding aan		indoor
Verbindingskabel binnen/buiten		4
Afzekering	A	16



A12AW1

