

















COOL DESIGN VOOR UW HUIS EN LEVEN

ART COOL Panel Type



3.6kW

Eigenschappen

-  • NEO-Plasma luchtreinigingssysteem
-  • Anti-corrosie Gold Fin
-  • Auto Changeover
-  • Auto Clean
-  • Auto Swing
-  • Jet Cool
-  • Natuurlijke luchtverdeling door CHAOS Swing
-  • Draadloze afstandsbediening
-  • Automatische Sleep Mode
-  • Geluidsarm
-  • Gezonde ontvochtiging
-  • Auto Restart
-  • 24-uurs ON/OFF-timer
-  • Hot Start (enkel warmtepomp)

>>> Specificaties

SET	Type	A12AW*
Technical model (SET)	EENHEID	AS-W126FVG1/SF1
Nom. Koelvermogen	W	3500
Nom. verwarmingsvermogen	W	4200
EER	W/W	3,2
COP	W/W	3,62
Energie label (koelen/verwarmen)		A/A
Opgen. vermogen (koelen/verwarmen)	W	1090/1160
Nom. Stroomsterkte (koelen/verwarmen)	A	4,9/5,2
Binnenunit		ASNW126FVG1/NF1
Luchtdebiet max.	m ³ /h	630
Geluidsniveau op 1 m (H/M/L)	dB(A)	42/36/25/23
Ontvochtiging	l/h	1,5
Afmetingen (LXHxD)	mm.	600X600X143
Gewicht	kg.	15
Buitenunit		ASUW126FUG1/UF1
Luchtdebiet (max)	m ³ /h	1740
Geluidsniveau op 1 m	dB(A)	48
Afmetingen (LXHxD)	mm	770X545X245
Gewicht	kg.	32
Koelleidingen		
Diameter vloeistof/gasleiding	inch.	1/4-3/8
Voorgevulde leidinglengte	m	4 (min) - 7,5
Max. leidinglengte	m	15
Max. hoogteverschil	m	7
Koelgas vulling R410a (standaard)	g	1000
Vulling-bijkomend	g/m	20
Elektrische aansluiting		
Voedingsspanning	V/Ph/Hz.	230/1/50
Voeding aan		indoor
Verbindingskabel binnen/buiten		5
Afzekering	A	20

Standaard: *Silver



A12AWW
Silver



A12AWH
White Silver

In optie:



ECHT SCHILDERIJ
- ROELS

* heeft betrekking op de kleur van het paneel

Opmerking: ontwerp en specificaties kunnen i.v.m. productverbetering zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.