

- G07AH
- G09AH
- G12AH



2 kW
2,4 kW
3,5 kW

Eigenschappen



• Jet Cool



• Natuurlijke luchtverdeling door CHAOS Swing



• Draadloze afstandsbediening



• Geluidsarm



• Gezonde ontvochtiging



• Auto Restart



• Hot Start (enkel warmtepomp)



• 7-uur timer

>>> Specificaties

SET	Type	G07AH	G09AH	G12AH
Technical model		BS-H0764GA0/S43G	BS-H0964GA0/S43G	AS-H126E2A0/SE0G
Nom. Koelvermogen	W	2140	2780	3520
Nom. verwarmingsvermogen	W	2140	2870	3660
EER	W/W	3,21	3,21	3,21
COP	W/W	3,41	3,41	3,41
Energie label (koelen/verwarmen)		A/B	A/B	A/B
Opgen. vermogen (koelen/verwarmen)	W	666/625	866/841	1095/1074
Nom. Stroomsterkte (koelen/verwarmen)	A	3,0/3,0	4,0/4,0	5,0/5,1
Binnenunit	Technical model	BSNH0764GA0/N43G	BSNH0964GA0/N43G	ASNH126E2A0/NE0G
Luchtdebiet max.	m ³ /h	408	450	570
Geluidsniveau op 1 m (H/M/L)	dB(A)	33/30/27	35/33/30	41/36/32
Ontvochtiging	l/h	1,2	1,2	1,5
Afmetingen (LXHXD)	mm.	840X270X153	840X270X153	895X282X165
Gewicht	kg.	7	7	8
Buitenunit	Technical model	BSUH0764GA0/U43G	BSUH0964GA0/U43G	ASUH126E2A0/UE0G
Luchtdebiet max.	m ³ /h	1380	1380	1380
Geluidsniveau op 1 m	dB(A)	46	47	49
Afmetingen (LXHXD)	mm	770X540X245	770X540X245	770X540X245
Gewicht	kg.	25	25	25
Koelleidingen				
Diameter vloeistof/gasleiding	inch.	1/4-3/8	1/4-3/8	1/4-1/2
Voorgevulde leidinglengte	m	7,5	7,5	7,5
Max. leidinglengte	m	20	20	20
Max. hoogteverschil	m	7	7	7
Koelgas vulling R410a (standaard)	g	800	880	980
Vulling-bijkomend	g/m	15	15	15
Elektrische aansluiting				
Voedingsspanning	V/Ph/Hz.	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Voeding aan		indoor	indoor	indoor
Verbindingskabel binnen/buiten	aders	3	3	3
Afzekering	A	16	16	16

Opmerking: ontwerp en specificaties kunnen i.v.m. productverbetering zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.