

- S30AHP
- S36AHP



Eigenschappen

- NEO-Plasma luchtreinigingssysteem
- Anti-corrosie Gold Fin
- Auto Changeover
- Auto Clean
- Jet Cool
- Natuurlijke luchtverdeling door CHAOS Swing
- Draadloze afstandsbediening
- Auto Swing
- Automatische Sleep Mode
- Geluidssarm
- Gezonde ontvochtiging
- Auto Restart
- 24-uurs ON/OFF-timer
- Hot Start (enkel warmtepomp)

>>> Specificaties

SET	Type	S30AHP	S36AHP
	Technical model	AS-H306MLM0/SM0L	AS-H366NLM0/SN0L
Nom. Koelvermogen	W	8211	9964
Nom. verwarmingsvermogen	W	8504	9670
EER	W/W	2,65	2,69
COP	W/W	2,66	2,77
Energielabel (koelen/verwarmen)		D/E	D/E
Opgen. vermogen (koelen/verwarmen)	W	3100/3200	3600/3600
Nom. Stroomsterkte (koelen/verwarmen)	A	13,5/14	17/17
		ASNH306MLM0/NM0L	ASNH366NLM0/NN0L
Binnenunit			
Luchtdebiet max.	m ³ /h	1260	1560
Geluidsniveau op 1 m (H/M/L/L)	dB(A)	49/46/42	50/47/45
Ontvochtiging	l/h	3,8	4,2
Afmetingen (LXHXD)	mm.	1259X349X205	1499X349X205
Gewicht	kg.	20	25
		ASUH306MLM0/UM0L	ASUH366NLM0/UN0L
Buitenunit			
Luchtdebiet (max)	m ³ /h	3480	3480
Geluidsniveau op 1 m	dB(A)	62	60
Afmetingen (LXHXD)	mm	870X800X320	870X1060X320
Gewicht	kg.	72	80
Koelleidingen			
Diameter vloeistof/gasleiding	inch.	3/8-5/8	3/8-3/4
Voorgevulde leidinglengte	m	7,5	7,5
Max. leidinglengte	m	30	30
Max. hoogteverschil	m	15	15
Koelgas vulling R410a (standaard)	g	2350	2750
Vulling-bijkomend	g/m	30	50
Elektrische aansluiting			
Voedingsspanning	V/Ph/Hz.	230/1/50	230/1/50
Voeding aan		Buitenunit	Buitenunit
Verbindingskabel binnen/buiten		4 X 1,5	4 X 1,5
Afzekering	A	20	25

Opmerking: ontwerp en specificaties kunnen i.v.m. productverbetering zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.